



IP NETWORK



UNVR-J3304

- 4K映像信号入力
- AI機能対応(本体内蔵及びVIAI-16追加機能)
- 録画速度MAX30FPS@4K(UNVR-J3304) MAX60FPS@4K(UNVR-J3316)
- メインストリーム (up to 4K) & サブストリーム
- 録画再生、バックアップ、ネットワーク可能
- 最大32 ユーザ接続
- PoE LAN / WAN Gigabit Ethernet
- ネットワークから再生、設定変更
- アラーム入力、出力
- 4K 出力(映像のみ)、赤外線リモコン&マウス



UNVR-J3204

- IP自動設定機能(※指定モデル)
- 4Ch+5Ch/16ch プラグアンドプレイ PoE内蔵 (最大8ch)
- ONVIF 互換性自動 IPカメラ検索/登録機能
- システム、カメラ帯域幅、ネットワーク状況モニタリング
- iSCSI 機能 - ネットワーク外付け HDD 連動
- スマート検索 - 時間単位、分単位同時分割検索
- Link Local (Zero Configuration)
- 48V 電源



UNVR-J3316



UNVR-J3216

MODEL	UND-520AF	UND-521	UND-530	UND-540AF	UND-540AF8M	UND-550AF	UND-550AF8M	UND560
イメージセンサー	1/3" OmiVision	1/3" OmiVision	1/3" OmiVision	1/3" OmiVision	1/3" OmiVision	1/3" OmiVision	1/3" OmiVision	1/1.8" SONY STARVIS
有効画素数	4MP	4MP	4MP	4MP	8MP	4MP	8MP	6MP
画像圧縮方式	H.264 / H.265 / JPEG	H.264 / H.265 / JPEG	H.264 / H.265 / JPEG	H.264 / H.265 / JPEG	H.264 / H.265 / JPEG	H.264 / H.265 / JPEG	H.264 / H.265 / JPEG	H.264 / H.265 / JPEG
最低照度 (カラー)	0.11x	0.11x	0.11x	0.11x	0.11x	0.11x	0.11x	0.11x
VIDEO ANALYZER	●	●	●	●	●	●	●	●
ズーム	光学4.3倍	-	-	光学4.3倍	光学2.8倍	光学4.3倍	光学4.3倍	-
マイクロSD	●	●	●	●	●	●	●	●
赤外線LED	●	●	●	●	●	●	●	●
防水	-	●	●	●	●	●	●	●
電源/PoE	●	●	●	●	●	●	●	●
アラーム入力/出力	●	●	●	●	●	●	●	●
外形寸法	150.4(φ) x 108.8(H)	110.8(φ) x 81.8(H)	61.6(φ) x 178(H)	151.4(φ) x 109.3(H)	151.4(φ) x 109.3(H)	105.4(φ) x 287.8(H)	105.4(φ) x 287.8(H)	151.4(φ) x 59(H)

MODEL	UND-310	UND-320	UNT-330	UND-340AF	UNT-350AF	UNF-360	UPT-370
イメージセンサー	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS	1/1.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS
有効画素数	2MP	3MP	3MP	3MP	3MP	5MP	2MP
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
最低照度 (カラー)	0.00021x	0.21x	0.21x	0.11x	0.11x	0.31x	0.351x
VIDEO ANALYZER	●	●	●	●	●	●	●
ズーム	-	-	-	光学4.3倍	光学4.3倍	-	光学20倍
マイクロSD	●	●	●	●	●	●	●
赤外線LED	-	●	●	●	●	-	-
防水	-	-	●	●	●	-	●
電源/PoE	●	●	●	●	●	●	●
アラーム入力/出力	●	●	●	●	●	●	●
外形寸法	66 x 56 x 124	120(φ) x 88(H)	66(φ) x 173(H)	146(φ) x 106(H)	87 x 98.4 x 300	119(φ) x 63.8(H)	154(φ) x 150(H)

! 安全に関するご注意 ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3-4-1 オフィス大通ビル701号
TEL:011-213-1442 FAX:011-213-1443

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-2@unimo.co.jp



UNIMO

UNIMO TECHNOLOGY TOTAL SECURITY SYSTEM

2019
SECURITY SYSTEM
LINEUP

ユニモテクノロジー株式会社

EX-SDI



- EX-SDI 1440p/1080p/720p
- HD-SDI伝送距離の大幅向上
- H 264による高圧縮・高画質デジタル録画
- 同時・録画再生・バックアップ、ネットワーク可能
- 多重化映像受信装置内蔵
- 1440Pで15 FPS/1chの録画、ネットワーク転送
- ネットワークから再生、設定変更、UTC
- UTC機能対応機能
- 音声入力(4ch 8ch 16ch)、出力(10ch)
- 4K出力(映像のみ)、スポット出力、赤外線リモコン&マウス




MODEL	UEX-1130	UEX-1230
イメージセンサー	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS
有効画素数	2MP	2MP
ビデオ出力	HD-SDI/EX-SDI	HD-SDI/EX-SDI
最低照度(カラー)	0.0002lx	0.0002lx
遠隔制御	●	●
逆光補正	BLC/HSELG/WDR	BLC/HSELG/WDR
ズーム	-	光学4.3倍
レンズ画角(水平/垂直)	-	100° / 55°
赤外線LED	-	-
防水	-	-
マイクروفオン	●	-
外形寸法(W x H x D)	56.2 x 53 x 111.8	132.2(φ) x 117.5(φ)

MODEL	EXIR-1330	EXIR-1430	EXIR-7922M4	UHC-1120	UHD-1220	UHS-E10	UHS-E10V	UHS-E20	UEX-3719V
イメージセンサー	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS	1/3" Panasonic CMOS	1/3" Panasonic CMOS	1/3" Panasonic CMOS	1/2.8" SONY STARVIS	1/3" Panasonic CMOS	1/2.8" SONY STARVIS
有効画素数	2MP	2MP	4MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP
ビデオ出力	HD-SDI/EX-SDI	HD-SDI/EX-SDI	EX-SDI/AHD/TVI	HD-SDI	HD-SDI	HD-SDI/EX-SDI	HD/EX-SDI/AHD/TVI/CVI	HD-SDI/EX-SDI	HD-SDI/EX-SDI
最低照度(カラー)	0.0002lx	0.0002lx	0.08lx	1.0lx	1.0lx	0.5lx	0.02lx	1.5lx	0.0002lx
遠隔制御	●	●	●	●	●	●	●	●	●
逆光補正	BLC/HSELG/WDR	BLC/HSELG/WDR	BLC/HSELG/WDR	BLC/HSELG/WDR	BLC/HSELG/WDR	BLC/WDR	BLC/WDR	BLC/WDR	BLC/WDR
ズーム	光学4.3倍	光学4.3倍	光学4.3倍	-	光学4.3倍	光学10倍	光学10倍	光学20倍	光学4.3倍
レンズ画角(水平/垂直)	95° / 53°	95° / 53°	92° / 50°	-	91° / 74°	54° / 31°	54° / 31°	54° / 31°	100° / 55°
赤外線LED	●	●	●	-	-	-	-	-	●
防水	●	●	●	-	-	●	●	●	●
マイクروفオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外形寸法(W x H x D)	99.5 x 159.6 x 246.5	130(φ) x 98.1(φ)	91 x 96.5 x 272.5	91 x 96.5 x 272.5	132.2(φ) x 117.5(φ)	155(φ) x 144(φ)	195(φ) x 253(φ)	200(φ) x 220.3(φ)	121.2(φ) x 91(φ)

AHD



- AHD/TVI IP NETWORK Hybrid
- AI機能対応(UA1-16支援時)
- H 264 / H 265 チャンネル選択
- 4K出力、スポット出力
- 同時・録画再生、バックアップ、ネットワーク可能
- 自動ディスク復旧、USB再生
- 48FPS/96FPS/360FPS@5M(4ch/8ch/16ch)の録画、IP MAX 2Mbps転送
- ネットワークから再生、設定変更、UTC
- UTC機能対応機能
- 音声入力(4ch 8ch 16ch)、出力(10ch)





- AHD/TVI/CVBS Max 4M
- Full HD 録画解像度
- H 265による高圧縮・高画質デジタル録画
- 同時・録画再生、バックアップ、ネットワーク可能
- HDMI 2.0(映像のみ)、VGA モニター出力
- 120FPS/240FPS/480FPS(4ch/8ch/16ch)
- ネットワークから再生、設定変更、UTC
- UTC機能対応機能
- 音声入力(4ch 8ch 16ch)、出力(10ch)




MODEL	UAHD-79	UAHD-729HL	UAHD-79HL4M	UAHD-729HL4M	UAHD-7551R	UAHD-756	UAHD-758W	UAHD-3710AF
イメージセンサー	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY STARVIS	1/2.8" SONY CMOS	1/3" Panasonic CMOS
有効画素数	2MP	2MP	4MP	4MP	2MP	2MP	2MP	2MP
ビデオ出力	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD
最低照度(カラー)	0.01lx	0.01lx	0.008lx	0.008lx	0.2lx	0.0002lx	1.0lx	0.03lx
遠隔制御	●	●	●	●	●	●	●	●
逆光補正	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	-	BLC/HLC/t-WDR
ズーム	光学4.3倍	光学4.3倍	光学4.3倍	光学4.3倍	-	-	光学4.3倍	光学4.3倍
レンズ画角(水平/垂直)	90° / 48°	90° / 48°	100° / 55°	100° / 55°	103° / 58°	100° / 55°	180° / 110°	81.2° / 65.4°
赤外線LED	●	●	●	●	●	-	-	-
防水	●	●	●	●	-	●	●	●
マイクروفオン	-	-	-	-	●	●	-	●
外形寸法(W x H x D)	87×134×179	109×142×223	87×134×179	109×142×223	112.4(φ) x 91.2(φ)	103(φ) x 87(φ)	103(φ) x 87(φ)	103(φ) x 87(φ)

MODEL	UAHD-732	UAHD-752/752BK	UAHD-749	UAHD-797	UAHD-737	UAHD-7522M4	UAHD-7233	UAHD-73
イメージセンサー	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY STARVIS	1/1.9" SONY STARVIS	1/2.9" SONY CMOS
有効画素数	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	4MP	2MP	2MP
ビデオ出力	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD/IP NETWORK	AHD
最低照度(カラー)	0.02lx	0.01lx	0.01lx	0.01lx	0.02lx	0.08lx	0.15lx	0.03lx
遠隔制御	●	●	●	●	●	●	●	●
逆光補正	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/D-WDR	WDR	BLC/HLC/D-WDR
ズーム	-	光学4.3倍	光学4.3倍	光学4.3倍	光学4.4倍	光学4.3倍	光学2.7倍	-
レンズ画角(水平/垂直)	-	86° / 48°	86° / 48°	90° / 48°	90° / 48°	92° / 52°	109° / 50°	95° / 62°
赤外線LED	-	-	●	-	●	●	●	●
防水	-	-	-	●	●	●	●	●
マイクروفオン	●	-	●	-	-	-	-	-
外形寸法(W x H x D)	58.3 x 52 x 99.5	125(φ) x 112.6(φ)	125(φ) x 112.6(φ)	87 x 134 x 179	86.1(φ) x 313.5(φ)	132.2(φ) x 117.5(φ)	215(φ) x 1182(φ)	88×118×198

MODEL	UAHD-3720AF/BK	UAHD-3719AF	UAHD-718	UAHD-719A	UAHD-7611RA	UAHD-7621RA	USC-A10	USC-A10S	USC-A20
イメージセンサー	1/3" Panasonic CMOS	1/3" Panasonic CMOS	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY CMOS	1/2.9" SONY CMOS	1/3" SONY CMOS	1/3" SONY CMOS	1/3" Panasonic CMOS
有効画素数	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP
ビデオ出力	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD	AHD
最低照度(カラー)	0.03lx	0.03lx	0.03lx	0.08lx	0.0025lx	0.0025lx	0.125lx	0.125lx	0.125lx
遠隔制御	●	●	-	-	-	-	●	●	●
逆光補正	BLC/HLC/t-WDR	BLC/HLC/t-WDR	BLC/HLC	BLC/HLC	BLC/HLC/D-WDR	BLC/HLC/D-WDR	BLC/WDR	BLC/WDR	BLC/WDR
ズーム	光学4.3倍	光学4.3倍	-	光学4.3倍	光学4.3倍	光学4.3倍	光学10倍	光学10倍	光学20倍
レンズ画角(水平/垂直)	88° / 52°	88° / 52°	-	94° / 66°	96° / 53°	96° / 53°	54° / 31°	54° / 31°	58.7° / 34°
赤外線LED	-	●	-	-	●	●	-	-	-
防水	●	●	-	-	●	●	●	●	●
マイクروفオン	●	-	-	-	-	-	-	-	-
外形寸法(W x H x D)	103(φ) x 87(φ)	221.2(φ) x 91(φ)	64 x 64.5 x 108	130(φ) x 60(φ)	85 x 120 x 290	145.5(φ) x 119.5(φ)	200(φ) x 192.6(φ)	200(φ) x 192.6(φ)	253(φ) x 259(φ)

MODEL	USC-A201R	USC-A10SN	USC-A20V	USC-A36V
イメージセンサー	1/3" Panasonic CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY STARVIS	1/1.9" SONY STARVIS
有効画素数	2MP	2MP	2MP	2MP
ビデオ出力	AHD	AHD	EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI	EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI
最低照度(カラー)	0.5lx	0.01lx	0.02lx	0.2lx
遠隔制御	●	●	●	●
逆光補正	BLC/HLC/WDR	BLC	BLC/HLC/WDR	BLC/HLC/WDR
ズーム	光学20倍	光学10倍	光学20倍	光学36倍
レンズ画角(水平/垂直)	55.4° / 31°	51.8° / 39.1°	55.8° / 32.2°	60° / 36°
赤外線LED	●	●	●	●
防水	●	●	●	●
マイクروفオン	-	-	-	-
外形寸法(W x H x D)	209.8(φ) x 289.2(φ)	141.6(φ) x 135(φ)	185(φ) x 301(φ)	226(φ) x 337(φ)

ACCESSORIES

UAHD-7321 ウェアラブルカメラ

- H 264 ビデオ圧縮コーデック
- 高品質ビデオ解像度: 30 fps(Full HD, HD, D1)
- Wi-Fi映像伝送機能
- プリ録音設定可能(最大 30 秒)
- 含まれるデータ(オーディオ、GPS、時刻、ID)
- 録音時間 4~5 時間
- 表示モード用のビープ音と振動
- 内蔵GPSモジュール
- 内蔵 Micro SD (32 GB Micro SD, クラス 10)

UAHD-7321CH ウェアラブルカメラ充電装置

- ネットワーク映像伝送
- 2~5時間充電
- 最大6セット同時高速充電

UA1-16 AIボックス

- DEEP LEARNING映像分析機能
- 物体認識/番号認識/顔認識
- 物体追跡機能
- 映像受信/転送 GIGA LAN x 2ポート
- 4Kモニター出力
- SDカードスロット
- アラーム4入力/1出力

UNC-001GL ノイズ除去機

- AHD/TVI対応
- 優れたノイズ除去性能対応
- UTC制御信号対応
- 入出力 インピーダンス75Ω
- 最大ケーブルの長さ300m対応

ADR-103PRT A/Dリピーター

- AHD/TVI伝送距離延長
- 2M/4M対応
- 最大1440P/30FPS入力/出力
- UTC制御信号対応
- 最大300M(3C-2V) 転送距離
- DC12V

UIO-08R リレーボックス

- UDR-JA1000/UDR-JE2200/UDR-J3200
- UDR-10000/UDR-JE2000シリーズ対応
- 8chリレー出力
- RS-485制御
- 接点容量100VAC, 4.8A